

**DECAPER****D.CAP**

Décapant contre les graffitis.

**D.CAP** est un solvant spécifique développé pour éliminer les graffitis sur les bâtiments en pierre, brique ou supports minéraux.

**Domaine d'utilisation**

**DCAP** est destiné au décapage des graffitis sur supports minéraux.

**Supports admissibles**

Tous supports minéraux, à l'exception des supports peints, plastiques, plexiglas, bardage peints. Supports métalliques et bois sec.

**Limites d'emploi**

Ne pas diluer, mélanger avant utilisation.  
Sur surfaces douteuse faire un essai préalable. Produit inflammable : Prendre connaissance de la fiche hygiène et sécurité avant utilisation.  
Ne pas appliquer par forte chaleur. Ventilation des locaux intérieurs obligatoires

**Préparation du support**

Les supports doivent être parfaitement secs avant application.

L'application sur support humide n'est pas possible.

**Application**

**D.CAP** est prêt à l'emploi, il s'applique avec une brosse non synthétique sur la plupart des supports minéraux et certaines peintures après réalisation d'un essai. L'application se fait en une couche épaisse.

Laisser agir le produit 10 à 30 minutes selon les essais réalisés. Pendant la phase de solubilisation, brosser à la brosse chiendent, renouveler l'opération si nécessaire, puis rincer au nettoyeur haute pression.

65, rue Baron Le Roy  
75012 Paris  
contact@amonit.fr

T. +33 1 43 40 07 07  
F. +33 1 43 40 13 33  
amonit.fr

**Caractéristiques techniques**

Conditionnement	Seau de 10 kg. Les emballages doivent être conservés à l'abri du gel.
Consommation	1 l pour 3 m <sup>2</sup> .
Température d'utilisation	Entre 5° et 30°C. Ne pas appliquer sur support chaud, gelé ou en cours de dégel.
Aspect	Liquide de couleur grise avec cellulose, odeur amande.
Point éclair	62
Point d'ébullition	178/187
Viscosité	Légère.
Composition	Argile, charge minérale et eau déminéralisée.
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation

**Code(s) Articles**

0593

**Outillage / Accessoire**

Brosse non synthétique.

**Nettoyage des outils**

A l'eau claire.

**EN SAVOIR +**

- Il est fortement conseillé d'appliquer un antigraffiti sur les zones traitées avec la référence **NANOGRAF**.
- Très efficace pour l'élimination des colles type néoprène, colle de moquette, lino.

AMONIT