

Gamme PRÉPARER

D.CAP 200

Décapant haute performance - CLASSE A

Le **D.CAP 200** est un décapant en pâte, prêt à l'emploi, **non inflammable, point éclair élevé**, sans solvant chloré, sans NMP, sans paraffine **avec peu d'odeur ce qui favorise l'utilisation en milieu occupé**.

Sa texture pâteuse permet une application facile et une bonne tenue sur façade.

Domaine d'utilisation

Le **D.CAP 200** est destiné au décapage en intérieur et en extérieur.

Supports admissibles

Peintures et vernis acryliques, glycérophtaliques, vinyliques, polyuréthanes, revêtements synthétiques (RPE, RSE, crépis), résines et peintures au plomb.

Précautions particulières

Protéger les matériaux périphériques à l'aide d'un film polyane.

S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.

Appliquer le **D.CAP 200** à l'abri des intempéries, des lessivages par la pluie ou des zones fortement ensoleillées.

Ventiler dans le cas d'une utilisation en intérieur.

Avant de généraliser l'application du **NF 400** sur toute la façade, il est recommandé de réaliser un essai sur une petite surface.

Préparation du support

Les supports doivent être parfaitement secs avant application. L'application sur support humide est déconseillée.

Application

Le **D.CAP 200** est prêt à l'emploi, il s'applique avec une brosse ou un rouleau à poil long (non synthétique) après réalisation d'un essai. L'application se fait en une couche épaisse.

Le temps nécessaire à son action peut varier de 1 à 4 heures jusqu'à ramollissement de la peinture ou

verniss. Le temps d'action et le nombre de passes peuvent augmenter suivant l'accumulation de couches et la complexité des peintures à décapier.

La dépose s'effectue à l'aide d'un scraper et d'un riflard.

Dans le cas de peinture au PLOMB, les déchets résultant du décapage devront être traités par des filières spécialisées.

Après traitement, il conviendra d'effectuer un rinçage afin d'éliminer tous les résidus de décapant.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Conditionnement | 25 kg |
| Consommation | +/- 0,5 kg/m ² |
| Température d'utilisation et de stockage | Entre 5° et 30°C |
| Aspect | Liquide beige |
| Densité | 1,42 |
| Point éclair | PE. 84°C |
| Recommandations | Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. |

Outils/Accessoires

Brosse, couteau à décapier, rouleau et pinceau.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.

EN SAVOIR +

- Le **D.CAP 200** n'est pas étiqueté. Il est sans risque pour l'utilisateur et pour l'environnement. (cf. Fiche de Données de Sécurité).
- Le **D.CAP 200** a peu d'odeur (adapté aux courettes).
- Le **D.CAP 200** est un décapant de classe A conformément au guide de la FFB : https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=1798
- Le **D.CAP 200** est référencé par le service PREVENTIONBTP de l'OPPBTP (cf. fiche pratique : <https://content.preventionbtp.fr/documentations/L8uLqmqmih9noSkzSLfw65i/download>)