

GAMME DÉCORER

PRIMAIRE MINERSTYL

Primaire d'accrochage pour fonds poreux.

Le **PRIMAIRE MINERSTYL** est un primaire d'accrochage pour les supports plâtre (poreux) présentant une faible rugosité, à utiliser avant l'application du revêtement **MINERSTYL**.

Domaine d'utilisation

Le **PRIMAIRE MINERSTYL** est destiné à la préparation des fonds, afin de réguler la porosité des supports.

Supports admissibles

Le **PRIMAIRE MINERSTYL** s'applique sur les plaques de plâtre préfabriquées, enduits de plâtre, carreaux de plâtre.

En intérieur, bois médium et contreplaqué.

Précautions particulières

Ne pas appliquer sur enduit hydraulique, brut, taloché.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, sains, et parfaitement sec.

Les fissures devront être réparées avant application du **PRIMAIRE MINERSTYL**.

Application

Le **PRIMAIRE MINERSTYL** s'applique au rouleau ou à la brosse à encoller.

Le temps de séchage du **PRIMAIRE MINERSTYL** est variable suivant les conditions atmosphériques, néanmoins le temps de séchage moyen constaté est de 6 heures.

Après séchage, le support peut recevoir le micro-mortier **MINERSTYL**.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Conditionnement | Seau de 10 kg. |
| Consommation | 0,3 kg/m ² . |
| Température de stockage et d'utilisation | Entre 5° et 30°C. Ne pas appliquer sur support chaud, gelé ou en cours de dégel. |
| Aspect | Crème légèrement blanchâtre. |
| Composition | Chaux. |
| Recommandations | Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. |

Outillages/Accessoires

Rouleau, brosse à encoller.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.

EN SAVOIR +

- Le temps de séchage du **PRIMAIRE MINERSTYL** peut aller jusqu'à 12 heures sur des supports tels que le contreplaqué.