

Gamme RESTAURER

PRIMATEX

Primaire d'accrochage latex

Le **PRIMATEX** est une émulsion permettant d'améliorer les caractéristiques d'adhérence des mortiers hydrauliques avec des fonctions plastifiantes. En primaire **PRIMATEX** permet de réduire la porosité du support.

Domaine d'utilisation

Le **PRIMATEX** est destiné à améliorer l'adhérence des mortiers. Il s'applique directement sur le support, ou peut être incorporé directement dans le mortier **FIXSTONE** ou **MINERJOINT**.

Supports admissibles

Pierres naturelles, briques d'argile et silico-calcaires.

Précautions particulières

Prêt à l'emploi ne pas diluer.
Ne pas appliquer sur support mouillés.

Préparation du support

Les supports doivent être de bonne cohésion, non pulvérulent.
Purger le support des parties non adhérentes.
Protéger les zones non concernées par le traitement.

Application

Le **PRIMATEX** peut être appliqué selon 2 méthodes :

- Après avoir agiter le jerrycan, appliquer à la brosse sur les zones à traiter.
Sur pierre de taille, éviter les coulures. Rincer à l'eau claire si nécessaire.
- Incorporer directement le **PRIMATEX** à hauteur de 20 % dans l'eau de gâchage des mortiers **MINERJOINT**, **FIXSTONE**.

De par sa plasticité, le mortier ainsi traité avec le **PRIMATEX**, offre l'avantage d'une application plus rapide, d'où un gain de main d'oeuvre.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	Jerrycan de 10 litres.
Consommation	+/- 0,25 L/m ²
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C. Ne pas appliquer sur support chaud, gelé ou en cours de dégel.
PH	8,3
Aspect	Liquide blanc
Viscosité	1600 cp
Densité	1
Composition	Polymères acryliques en phase aqueuse.
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.