

## Gamme DÉCORER

# ART COLOR

*Adjuvant pour badigeon ART LIME*

Le **ART COLOR** est un complément du matériau **ART LIME** qui permet l'application du badigeon sur des surfaces peu adhérentes.

### Domaine d'utilisation

Le **ART COLOR** est destiné à un usage en intérieur et en extérieur.

### Supports admissibles

Supports minéraux (enduit, pierre, brique, ...) présentant une faible porosité de surface et surfaces silicatées.

### Précautions particulières

Ne pas appliquer sur les peintures anciennes, sur les soubassements exposés et sur les supports hydrofugés.

Les reprises de maçonnerie devront être sèches avant la mise en oeuvre du **ART COLOR**.

### Préparation du support

Les supports doivent être restaurés.

Humidifier le support par brumisation. Il est important d'avoir une bonne homogénéité d'humidification pour obtenir une carbonatation régulière.

### Application

Il est nécessaire de mélanger le **ART LIME** préalablement dilué et le composant **ART COLOR**, puis de malaxer le mélange.

Le mélange doit ensuite être appliqué dans un délai de 4h et selon les préconisations d'application du **ART LIME** (cf. Fiche technique).

### Caractéristiques techniques

Conditionnement	60 mL => ART LIME 1 kg 1 L => ART LIME 15 kg
Consommation	Selon dosage ci-dessus.
Température de stockage et d'utilisation	Entre 5° et 30°C
Aspect	Gel blanc
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

### Outillages/Accessoires

Brosse en soie.

### Nettoyage des outils

A l'eau claire.

### EPI

