

Gamme RESTAURER

FPO

Régulateur de fond

Le **FPO** est développé pour réguler la porosité des fonds de purge avant réparation notamment dans le cas de supports trop absorbant.

Domaine d'utilisation

Le **FPO** peut être utilisé en intérieur ou en extérieur.

Supports admissibles

Façades en plâtre ou plâtre et chaux, enduits anciens à la chaux aérienne, pierre de taille tendre ou brique.

Précautions particulières

Ne pas appliquer sur support mouillés.
Protéger les zones non concernées par le traitement.
S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.
Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.

Préparation du support

Les supports doivent être de bonne cohésion, non pulvérulent.
Les parties non adhérentes devront être préalablement purgées.

Application

Le **FPO** est prêt à l'emploi, avant utilisation, il est nécessaire d'agiter le jerrycan, puis d'appliquer le produit à la brosse ou au pulvérisateur sur les zones à traiter.

Sur pierre de taille, éviter les coulures, il est important de rincer à l'eau claire si nécessaire.

Le temps de séchage est de 1 à 2 heures suivant la température avant d'effectuer les travaux de reprise.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	10 L
Consommation	+/- 0.25 kg/m ²
Température de stockage et d'utilisation	Entre 5° et 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Aspect	Liquide blanc
PH	6,8
Composition	Polymères acryliques en phase aqueuse
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation

Outillages/Accessoires

Brosse, pinceau plat.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.