

Gamme DÉCORER

PRIMAIRE LITHOCALC

Primaire d'accrochage pour micro-enduit décoratif à la chaux aérienne

Le **PRIMAIRE LITHOCALC** est un primaire d'accrochage prêt à l'emploi en pâte, réalisé à base de chaux naturelle. Il a été créé pour réguler les fonds avant application de micro enduit.

Il permet d'effectuer des surfacages sur des supports à faible porosité ou ayant une adhérence physique faible, avant mise en oeuvre de micro enduit de type **SURFCALC**, **MONOCALC** ou **CHAUX MILLESIMÉE**.

Domaine d'utilisation

Le **PRIMAIRE LITHOCALC** est destiné à la préparation des fonds en intérieur et en extérieur.

Supports admissibles

En extérieur :

Support en plâtre et/ou chaux aérienne.

En intérieur :

Plaque de plâtre avec impression en phase solvant.
Panneaux de particule type contre-plaqué, médium avec impression en phase solvant.

Précautions particulières

Le **PRIMAIRE LITHOCALC** ne doit pas être appliqué sur les supports à base hydraulique (notamment sur support béton).

Préparation du support

Les supports doivent être propres, sains, exempts de poussières et de salissures ou de parties pulvérulentes.

Dans le cas de décapage chimique, rincer le support à l'eau froide avant application.

Application

Le **PRIMAIRE LITHOCALC** est livré en pâte, prêt à l'emploi, il s'applique au pinceau, au rouleau ou à la lisseuse en 1 mm d'épaisseur minimum.
(Dans le cas d'une application au rouleau ou au pinceau, il est préférable de malaxer le produit afin d'obtenir une pâte fluide).

Ce produit est recommandé en préparation de fond pour les supports à porosité inconstante après décapage d'anciennes peintures.

Une fois appliqué, il sera maintenu en milieu humide par brumisation si nécessaire notamment en cas de forte chaleur.

Le temps de séchage avant recouvrement est de 24 heures à 20°C.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	15 kg
Consommation	+/- 0,9 kg/m ²
Température de stockage et d'utilisation	Entre 5° et 30°C.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Aspect	Pâte blanche
Densité	1,4
Composition	Chaux aérienne
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Rouleau à laine à poils longs, lisseuse rectangulaire bouts ronds.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.

EPI

