

## Gamme PRÉPARER

# LITHOFILM

## Peeling par film pelable désincrustant

Le **LITHOFILM** est un nettoyant neutre sans eau et sans odeur.

Il crée un film sur les supports qui solubilise les polluants ainsi que les salissures et les fixe dans ce film durant le séchage.

Lors du retrait du film, les salissures, suies et autres polluants sont extraits du support.

Le **LITHOFILM** existe également en version liquide pour une application par projection à la machine «Airless».

### Domaine d'utilisation

Le **LITHOFILM** est destiné au nettoyage en intérieur.

### Supports admissibles

Pierre, stuc pierre, béton, brique, terre cuite, bois...

Autres support nous consulter.

### Précautions particulières

Ne pas appliquer sur les supports peints ou vernis. Protéger les matériaux périphériques à l'aide d'un film polyane.

S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.

Attention, l'application du **LITHOFILM** sur support polis entraîne généralement un dépolissage de la surface.

Dans le cas de surface moulurée, non lisse et/ou présentant des joints creux, il conviendra de prévoir une consommation plus importante.

Avant de généraliser l'application du **LITHOFILM** sur toute la façade, il est recommandé de réaliser un essai sur une petite surface.

### Préparation du support

Un dépoussiérage du support à la brosse douce est requis dans le cas de dépôt important de poussière.

### Application

Après validation de l'essai réalisé, il est possible de généraliser l'application du **LITHOFILM**.

Le **LITHOFILM** est prêt à l'emploi.

Un brassage à vitesse lente permet de faciliter l'application.

Il s'applique à la lisseuse, couteau de peintre ou brosse pour les applications manuelles. Le système «Airless» peut être utilisé pour la version **LITHOFILM LIQUIDE**.

L'épaisseur du film ne peut être inférieure à 2 mm, elle sera supérieure sur les supports irréguliers.

La réticulation (séchage) est de l'ordre de 24 h pour les épaisseurs standard (2 mm). En cas de forte chaleur, la réticulation peut être plus rapide.

Après réticulation complète du film, celui-ci devra être arraché sans délai.

# LITHOFILM

Film pelable désincrustant.

## Caractéristiques techniques

Conditionnement	15 kg 25 kg en version liquide
Consommation	+/- 1,5 kg/m <sup>2</sup> sur surface plane et lisse
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C.
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Aspect	Pâte blanche
PH	8
Densité	>1
Composition	Latex, agent nettoyant.
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

## Outillages/Accessoires

Lisseuse, couteau de peintre, brosse.  
Pour la version liquide, pistolet «Airless»

## Nettoyage des outils

A l'eau claire avant réticulation.

## EPI



## EN SAVOIR +

- Conseillé sur les ouvrages où l'eau est proscrite.
- Solution sans odeur permettant de travailler en intérieur y compris en milieu occupé.