

Gamme PRÉPARER

NOX

Nettoyant pour acier inoxydable et zinc

Le **NOX** est un nettoyant prêt à l'emploi spécialement étudié pour nettoyer les aciers inoxydables et zincs lors des opérations de ravalement.

Il permet également à l'inox de retrouver son aspect brillant d'origine.

Domaine d'utilisation

Le **NOX** est destiné à un usage en extérieur.

Supports admissibles

Zinc et inox.

Précautions particulières

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits.

S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.

Protéger les zones non concernées par le traitement.

Eviter les coulures (notamment sur les enduits).

Préparation du support

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

Application

Le **NOX** est prêt à l'emploi, il s'applique au pinceau ou par pulvérisation.

Après un temps d'action de 10 à 15 minutes, il est nécessaire de frotter légèrement puis de rincer à l'eau claire.

L'application peut être renouvelée si nécessaire.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	1L
Consommation	Variable
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Aspect	Liquide opalescent
pH	Acide
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Brosse, pinceau.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.

