

Gamme PROTÉGER

POLISH ALU

Agent de protection pour aluminium.

Le **POLISH ALU** assure une protection et redonne un aspect satiné à l'aluminium anodisé.

La modification de la tension de surface, après application du **POLISH ALU**, confie au support de nouvelles propriétés auto-protectrices.

Le **POLISH ALU** est recommandé après les opérations de nettoyage de l'aluminium anodisé réalisées avec **NAL**.

Domaine d'utilisation

Le **POLISH ALU** est destiné à un usage en intérieur et en extérieur.

Supports admissibles

Aluminium anodisé.

Précautions particulières

Protéger les zones non concernées par le traitement.

Préparation du support

Les supports doivent être nettoyés avant application du **POLISH ALU** au nettoyant **NAL**.

Les supports doivent être secs.

Application

Le **POLISH ALU** est prêt à l'emploi. Il s'applique à la brosse en une couche très fine.

Il conviendra d'éviter toute coulure et d'essuyer les excédents de matière avant réticulation.

L'aspect satiné s'obtient après séchage en frottant avec un chiffon de laine.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	1 L
Consommation	+/- 0,1 kg /m ² suivant la porosité du support.
Température de stockage et d'utilisation	Entre 5° et 30°C.
Aspect	Liquide blanc.
PH	8
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Brosse soie, chiffon de laine.

Nettoyage des outils

A l'eau claire