

## ART COLOR

Adjuvant pour badigeon  
ART LIME



## BADIGEON

### DESCRIPTION

Le **ART COLOR** est un adjuvant spécialement conçu pour le badigeon **ART LIME**, permettant son application sur des surfaces peu adhérentes ou à faible porosité.

Compatible avec les supports minéraux et silicatés, il assure une meilleure accroche et une carbonatation homogène, garantissant la qualité et la durabilité du rendu décoratif.

### LE + PRODUIT

- **Optimise l'adhérence** : idéal pour les surfaces minérales peu poreuses
- **Facile à incorporer** : mélange simple avec **ART LIME** dilué
- **Application maîtrisée** : garantit une carbonatation régulière et un rendu uniforme.
- **Conditionnements adaptés** : dosages précis pour 1 kg ou 15 kg d'ART LIME

### DONNÉES TECHNIQUES



#### Conditionnement

Flacon de 60ml et pot de 1 kg



#### Consommation

60ml par pot de 1 kg de ART LIME  
1kg par seau de 15 kg de AT LIME



#### Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



#### Conservation

12 mois dans son emballage  
d'origine non ouvert



#### Caractéristiques

Aspect : Gel



#### Outillages

Malaxeur.



#### Hygiène et sécurité



## LES SUPPORTS

**Supports minéraux** : enduits, pierres, briques présentant une faible porosité.

**Surfaces silicatées** : compatibles avec le mélange ART LIME + ART COLOR.

**Exclusions** : ne pas appliquer sur peintures anciennes, soubassements exposés ou supports hydrofugés.

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Ne pas appliquer sur les surfaces non poreuses, plâtre fin, enduits ciment, mortiers métalliques, surfaces peintes, soubassements, supports hydrofugés.

Ne pas appliquer d'hydrofuge sur le badigeon avant la carbonatation complète (minimum 4 semaines).

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Humidification du support

Humidifier le support par brumisation afin d'obtenir une homogénéité parfaite.

Cette étape garantit une carbonatation régulière et durable du badigeon.

## APPLICATION

### Préparation du mélange

Il est nécessaire de mélanger le **ART LIME** préalablement dilué et le composant **ART COLOR**, puis de malaxer le mélange.

### Application du badigeon

Le mélange doit ensuite être appliqué dans un délai de 4h et selon les préconisations d'application du **ART LIME** (cf. Fiche technique).

### Finition et séchage

La couleur définitive apparaît entre 2 et 4 semaines après application, une fois la carbonatation totale réalisée.

Protéger les surfaces fraîchement badigeonnées et l'échafaudage de la pluie pendant toute la durée des travaux afin d'éviter ruissellements et blanchiments.